

Med den nye typen fullstrøms tilkoblingsadapter legger CSP-produkter ned en ny bane. Til nå har grunnkravet for et fullstrømsoljesystem alltid vært en fullstendig demontering av motoren. Ingen ettermontering med montert motor har vært mulig. Det er over nå!

Forutsetningen er at en oljekjøler i produksjonsserien ikke lenger skal brukes. Vår fullstrømstilkoblingsadapter eliminerer det bakre oljetrykkreguleringsstempet. Dette kontrollstempet fungerer bare som en billig oljetermostat og er ikke nødvendig når du bruker en ekstern termostat og oljekjøler. På denne måten har vi vært i stand til å oppnå et mye mer konstant oljetrykk. Med dette systemet er det bare nødvendig å stenge trykkavtrykket for oljepumpen.

Våre fullstrøms tilkoblingsadaptere er fullstendig maskinert fra ett stykke ved hjelp av moderne CNC-prosedyrer. Koblingsstørrelsene kan leveres som nr. 8 AN skruetilkobling eller som M18 x 1,5 banjo skrueinnredning. Som beslag anbefaler vi våre Aeroquip tilkoblinger eller passende ringbeslag for M18 x 1,5 banjobolter. Adapteren er forseglet via en FKM O-ring sammen med en kobberring.